FICHE TECHNIQUE

LONGE ANTICHUTE FIDJI Y

EX620-200 : 2m EX620-150 : 1.5m



Description produit:



Longe antichute double à absorbeur d'énergie pour arrêter la chute et réduire l'impact provoqué par la chute à moins de 6kN. Grâce à ses deux brins, elle permet de rester connecter et passer des obstacles en ayant toujours un brin connecté.

Flexible et résistante :

- Testée à 140kgs
- Fabriquée en corde tressée (drisse)
- Absorbeur protégé par une house textile avec fermeture à zip.
- Coutures de sécurité protégées par une coque transparente.
- Equipée d'un mousqueton quart de tour et de deux mousquetons à grande ouverture, type manucroche, en aluminium.

Certifiée EN355

Autres versions : n'hésitez pas à nous consulter.

Informations techniques:

Cordage	Corde tressée en Polyamide & Polyester, diamètre 11mm
Coutures	Polyester 500D, Résistance à la rupture >0.6N/tex
Absorbeur d'énergie	Matériau : Sangle polyester, largeur 45mm
Protection de l'absorbeur	Housse textile en polyester résistant à l'abrasion. Equipée d'un zip
Protection des coutures	Protection plastique rigide et résistante, transparente pour permettre la vérification
Connexion au harnais	Mousqueton aluminium ouverture 19mm à quart de tour, certifié EN362 classe B
Connexion à l'ancrage	Mousquetons grande ouverture aluminium ouverture 56mm certifié EN362 classe A
Longueurs	Disponible en 1.5m et 2M
Poids du Produit	1.23 kgs
Poids max utilisateur	140kgs
Certification	EN355:2002

ARRETE du 19 Mars 1993

Les EPI contre les chutes de hauteur sont classés en catégorie III (risques mortels) :
 « [c]es équipements de protection individuelle
doivent avoir fait l'objet, depuis moins de douze mois au moment de leur utilisation, de la vérification
 générale périodique prévue à l'article R.233-42-2 du code du travail »

Pour tout renseignement, veuillez contacter notre équipe au
 +33 (0)5.45.78.83.85



