FICHE TECHNIQUE

ANTICHUTE A RAPPEL AUTOMATIQUE CABLE WOLF 6M





Description Produit:

Résistant

- Antichute à rappel automatique en câble acier inoxydable
- Carter offrant une grande résistante aux chocs et aux frottements
- Utilisation verticale

Maniable

- Poignée de transport
- Equipé de deux émerillons (un en haut, un en bas de l'enrouleur) pour accompagner les mouvements de l'utilisateur en toute liberté et éviter le risque d'entortillement du câble

Certifié EN360

Référence	Longueur	Poids Produit
W0LF30-06	6m	3.2 kgs

Informations techniques:

Câble	Acier Inoxydable Ø4.5mm, Résistance à la rupture >15kN	
Carter	Polymère	
Terminaison (Haute)	Connecteur amovible à ouverture ¼ de tour, monté sur un émerillon	
Terminaison (Basse)	Connecteur non amovible à ouverture ¼ de tour avec émérillon et témoin de chute	
Tirant d'air	Minimum 1.50m (arrêt de la chute <50cm)	
Température d'utilisation	Plage de températures : -30°C à +50°C	
Dimensions	223x172x87 mm	
Utilisation	Utilisation Verticale	
Poids Utilisateur Max	137kgs	
Certification	EN360:2002	

ARRETE du 19 Mars 1993

Les EPI contre les chutes de hauteur sont classés en catégorie III (risques mortels) :
 « [c]es équipements de protection individuelle
doivent avoir fait l'objet, depuis moins de douze mois au moment de leur utilisation, de la vérification
 générale périodique prévue à l'article R.233-42-2 du code du travail »

Pour tout renseignement, veuillez contacter notre équipe au
 +33 (0)5.45.78.83.85



